



Моторное масло CONDOR OIL 15W-40 CF



Вязкость: 15W-40

Емкость: 216,5 л (бочка)

Тип: минеральное

Назначение: Моторные масла для грузовых автомобилей и внедорожной техники

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL 15W-40 CF

Описание

Всесезонное малозольное минеральное моторное масло для высокопроизводительных атмосферных и турбированных двигателей, работающих на сжиженном или сжатом газе. Производится на основе базового сырья высокой степени очистки и пакета присадок с пониженным содержанием сульфатной золы. Гарантирует высокий уровень антикоррозионной защиты.

Применение

Двигатели автобусов и грузовых автомобилей (ISUZU, Shacman, Howo, FAW, ПАО «Камаз»), работающие на сжиженном природном газе (LNG), компримированном природном газе (CNG) и сжиженном нефтяном газе (LPG).

Преимущества

- превосходные вязкостно-температурные свойства в течение всего срока эксплуатации
- препятствует образованию шламов и задиров на деталях двигателя
- отличные смазывающие свойства и стабильность масляной пленки обеспечивают надежную защиту двигателя даже в самых тяжелых условиях эксплуатации
- возможно применение в двигателях, работающих на газе и в двигателях, использующих дизельное топливо или бензин

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL 15W-40 CF

Соответствует требованиям:

API CF
Cummins CES 20074
Detroit Diesel DDC 93K216

[Техническая консультация](#)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	N-DURO ECO GAS 15W-40
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	880
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	14,4
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	135
Динамическая вязкость CCS, мПа*с	ASTM D 5293	4 860 (при -20 °С)
Динамическая вязкость MRV, мПа*с	ASTM D 4684	34 360 (при -25 °С)
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 / ASTM D 4739	6
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	0,6
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-34

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Моторное масло CONDOR OIL 15W-40 CF

По вопросам приобретения CONDOR OIL 15W-40 CF и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов