



ТУ 2422-012-59051599-2014

CONDOR OIL ECO – серия теплоносителей для бытовых систем отопления с рабочим интервалом температур от -65°C до 150°C, в зависимости от марки теплоносителя.

CONDOR OIL ECO предназначен для использования в автономных системах отопления и кондиционирования жилых домов, офисных помещений, а также в качестве рабочих жидкостей в теплообменных аппаратах, работающих при низких температурах.

В отличие от теплоносителей, содержащих ядовитые этиленгликоли и их производные, CONDOR OIL ECO не является токсичным, его проливы и утечки не представляют опасности для человека и животных и могут быть убраны обычной мойкой помещения тряпкой. Это позволяет использовать данный теплоноситель в быту, а также на пищевых производствах и складах.

Основные преимущества теплоносителей Термолан ECO:

- высокая теплоемкость;
- не корроззирует систему и безопасен для уплотнительных материалов;
- не пенится, не завоздушивает систему отопления;
- нетоксичные (в отличие от этиленгликоля) и безопасные как для человека так и для окружающей среды (биоразлагаем);
- обладают «смазывающим эффектом», снижающим гидродинамическое сопротивление и улучшающим условия работы насосов во вторичном контуре;
- способствует удалению с внутренних поверхностей теплообменного оборудования отложений;
- при полном испарении воды из состава антифриза при последующем охлаждении до минус 65°C не замерзает;
- обладает меньшей плотностью по сравнению с этиленгликолевыми и глицериновыми теплоносителями и благодаря этому быстрее доставляет тепло к самым отдаленным радиаторам отопительной системы. При этом циркуляционный насос испытывает меньшие нагрузки, что

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



благоприятно влияет на его работу.

В зависимости от условий эксплуатации системы с теплоносителем применяют различные марки CONDOR OIL ECO. Основные марки и их характеристики указаны в таблице.

Техническая консультация

Марки и характеристики теплоносителя CONDOR OIL ECO

Показатель:	CONDOR OIL ECO-45	CONDOR OIL ECO-65
Температура застывания, °C	-45	-65
Температура кипения, °C	105	110
Плотность при 20°C, г/см ³	1,040	1,044

По вопросам приобретения CONDOR OIL ECO и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов