ТУ 2422-018-59051599-2014

Синтетический низкотемпературный органический теплоноситель CONDOR OIL LT4 – высокоэффективный жидкофазный теплоноситель для закрытых систем охлаждения, работающий при температурах от -120 до + 80 °С, один из самых низкозамерзающих жидкофазных теплоносителей из всех, представленных на рынке в настоящее время.

Техническая консультация

По физико-химическим показателям теплоноситель CONDOR OIL LT4 соответствует данным, указанным в таблице.

Наименование показателя	**Норма**
Внешний вид	Прозрачная жидкость голубого оттенка
Плотность при 20°С, г/см^3	0,800-0,850
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее	22
Температура самовоспламенения, °С, не менее	365
Температура замерзания (кристаллизации), °С, менее	Минус 125
Температура начала кипения, °С, не менее	95
Кинематическая вязкость при 25°С, сСт, не более	2,9
Кинематическая вязкость при 0°С, сСт, не более	4,8

ТеплоносительCONDOR OIL LT4 поставляется в металлических бочках вместимостью 165 кг нетто. Допускается упаковка в другую транспортную тару, обеспечивающую сохранность продукта.

Продукт, упакованный в бочки, транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта, железнодорожным транспортом повагонными отправками. Кроме того, теплоноситель CONDOR OIL LT4 транспортируют в железнодорожных и автомобильных цистернах, изготовленных из нержавеющей или углеродистой стали, оборудованных нижним сливом.

Теплоноситель CONDOR OIL LT4 должен храниться в герметично закрытых емкостях, в неотапливаемых помещениях. Гарантийный срок хранения теплоносителя CONDOR OIL LT4 не ограничен.

По вопросам приобретения CONDOR OIL LT4 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: