

**ТУ 0253-014-59051599-2014**

Синтетический высокотемпературный органический теплоноситель CONDOR OIL N – высокоэффективный теплоноситель на основе полиалкилбензолов с рабочим интервалом температур от -40 до 330°C, один из самых термически устойчивых жидкофазных теплоносителей из всех, представленных на рынке в настоящее время.

[Техническая консультация](#)

По физико-химическим показателям теплоноситель CONDOR OIL N соответствует данным, указанным в таблице

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Маслообразная однородная жидкость светло-желтого цвета
Плотность при 20°C, г/см ³	0,850-0,880
Показатель преломления n	1,47-1,55
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не менее	190
Температура замерзания (кристаллизации), °C, менее	Минус 50
Температура начала кипения, °C, не менее	330

Теплоноситель CONDOR OIL N поставляется в металлических бочках вместимостью 185 кг нетто. Допускается упаковка в другую транспортную тару, обеспечивающую сохранность продукта.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL N

Продукт, упакованный в бочки, транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта, железнодорожным транспортом повагонными отправками. Кроме того, теплоноситель CONDOR OIL N транспортируют в железнодорожных и автомобильных цистернах, изготовленных из нержавеющей или углеродистой стали, оборудованных нижним сливом.

Теплоноситель CONDOR OIL N не относится к опасным грузам.

Теплоноситель CONDOR OIL N должен храниться в герметично закрытых емкостях, в неотапливаемых помещениях. Гарантийный срок хранения теплоносителя CONDOR OIL N не ограничен.

Высокотемпературный теплоноситель ТЕРМОЛАН N может быть использован как аналог теплоносителям Therminol 59, Xceltherm 500, MarlothermSH, MarlothermN, MobilTherm 605.

По вопросам приобретения CONDOR OIL N и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджеру:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов