

**ТУ 24.14.12-029-59051599-2017**

CONDOR OIL SH - высокоэффективный синтетический высокотемпературный органический теплоноситель на основе ароматических соединений с рабочим интервалом температур от -15°C до 360°C, один из самых термически устойчивых жидкофазных теплоносителей из всех, представленных на рынке в настоящее время. Максимальная температура пленки 380°C.

[Техническая консультация](#)**Технические характеристики теплоносителя CONDOR OIL SH**

Наименование показателя	Значение показателя
Состав	Ароматические соединения
Температура замерзания, °С, не более	-35
Температура кипения при 1 атм., °С, не менее	390
Температура вспышки, °С, не менее	200
Плотность при 20°C, г/см ³	1,040-1,050

Аналоги:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL SH

Marlotherm SH, XCeltherm HT, Therminol 66, Total Jarytherm DBT, Diphyl KT, Diphyl THT, Fuchs Renolin Therm 380s, Aral Farolin DBT Synth, Addinol Wärmeträgeröl XW 15 HT

По вопросам приобретения CONDOR OIL SH и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов