синтетическое всесезонное ТРАНСМИС-СИОННОЕ масло для универсального применения. Предназначено для работы в механических КПП легковых автомобилей и коммерческого транспорта, раздаточных коробках, ведущих мостах со всеми типами передач. Масло обладает улучшенными вязкостно-температурными и противозадирными свойствами, высокой стабильностью против окисления. Возможно увеличение интервала замены в сравнении с маслами на минеральной и полусинтетической основе.

Преимущества

- Отличные противозадирные свойства → обеспечение необходимой несущей способности при повышенных нагрузках позволяет защищать рабочие поверхности зубьев шестерней → максимизация срока службы шестерней

- Высокие противопиттинговые свойства → защита зубчатых передач и подшипников → снижение эксплуатационных расходов
- Отличные вязкостно-температурные характеристики → использование масла в широком диапазоне температур применения → снижение затрат на эксплуатацию
- Стабильность против окисления → масло сохраняет свои эксплуатационные характеристики на всем межсервисном интервале → снижение затрат на смазочный материал
- Универсальность применения → возможность использования и в механических КПП, и в гипоидных передачах → сокращение номенклатуры складских запасов

Типичные физико-химические характеристики

Техническая консультация

Показатели	**Метод**	**CONDOR OILGL-4/GL-5 75W-90**
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с	ASTM D 445	109,3
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с		17,1
Индекс вязкости	ASTM D 2270	171
Вязкость динамическая по Брукфильду при -40 °С, мПа*с	ASTM D 2983	120000
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	173

Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-42
Плотность при 20 °С, кг/м3	ASTM D 4052	868
Трибологические характеристики при 20 °С на ЧШМ: Индекс задира (Из), Н Нагрузка сваривания (Рс), Н	ГОСТ 9490	 720 5500

По вопросам приобретения CONDOR OIL GL-4/GL-5 75W-90 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: