



CONDOR OIL COMPRESSOR S SYNTH - 150



беззольное полусинтетическое компрессорное масло, разработанное для смазывания поршневых компрессоров, где требуется уровень эксплуатационных характеристик масла не ниже DIN 51506 VDL. Синтетические базовые компоненты обеспечивают высокую стабильность масла к окислению и образованию отложений.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Преимущества

- Отличная стабильность против окисления → возможность увеличения интервала замены смазочного материала в сравнении с маслом на минеральной основе → снижение затрат на обслуживание
- Стойкость к термическому разложению → минимизация формирования кокса при высоких температурах в нагнетательных линиях компрессоров → сохранение срока службы компрессоров
- Быстрое отделение воды от масла → не образуется эмульсий, которые забивают сепараторы → высокая производительность оборудования
- Отличная защита от коррозии → формирование защитных слоев, снижающих коррозию → сокращение внеплановых простоев

Применение

- Современные воздушные компрессоры, эксплуатируемые на предприятиях энергетической, металлургической, нефтяной, химической, строительной, машиностроительной и других видов промышленности.
- Ротационные винтовые и пластинчатые компрессоры (ISO VG 46, 68); поршневые компрессоры (ISO VG 100, 150).
- Турбокомпрессоры (ISO VG 46).



Техническая консультация

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Класс вязкости по ISO			
		46	68	100	150
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	46	68	100	150
при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	7,0	9,0	11,5	15,2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	111	108	103	102
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	250	252	253	258
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-32	-31	-31	-29
Кислотное число, мг KOH/г	ГОСТ 11362	0,1	0,1	0,1	0,1
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ASTM D 4052	867	871	871	874



CONDOR OIL COMPRESSOR S SYNTH - 150

По вопросам приобретения CONDOR OIL COMPRESSOR S SYNTH - 150 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов