моторное масло для дизельных двигателей экологического класса Евро-2 (или ниже) тяжелонагруженной техники, где требуется уровень эксплуатационных свойств API CF-4.Масла серии CONDOR OILDiesel Extra содержат в составе хорошо подобранные базовые масла и эффективный пакет присадок для поддержания работы двигателя в тяжелых условиях эксплуатации.

Преимущества

- Отличная нейтрализующая способность → запас щелочного числа позволяет нейтрализовать кислоты, образующиеся при сгорании дизельного топлива с содержанием серы до 0,5 % → снижение затрат на эксплуатацию
- Высокие моющие свойства → эффективная борьба с высокотемпературными отложениями при высоких нагрузках → сохранение срока службы двигателя
- Снижение негативного воздействия сажи → предотвращение загущения масла сажей → оптимальное давление в системе смазки
- Хорошие вязкостно-температурные характеристики → сохранение прочной масляной пленки в широком диапазоне температур применения → эффективная защита от износа и максимальный срок эксплуатации деталей двигателя
- Улучшенная стабильность против окисления → сохранение рабочих характеристик масла в процессе эксплуатации → длительный срок службы масла

Спецификации

Техническая консультация

Одобрения/спецификации*	CONDOR OILDiesel Extra 10W-40	CONDOR OILDiesel Extra 15W-40	CONDOR OILDiesel Extra 20W-50	CONDOR OILDiesel Extra 40	CONDOR OILDiesel Extra 50
API CF-4	ü	ü	ü	ü	ü
API CF				ü	ü
API SG	ü	ü	ü		
ПАО «КАМАЗ»	ü	ü	ü		
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)	ü	ü	ü		
ПАО «ТМЗ»	üü	üü	üü		
MB 228.0				ü	ü
MAN 270				ü	ü

ü-спецификация

üü-одобрено

Техническая консультация

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	CONDOR OILDiesel Extra 10W-40	CONDOR OILDiesel Extra 15W-40	CONDOR OILDiesel Extra 20W-50	CONDOR OILDiesel Extra 40	CONDOR OILDiesel Extra 50
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм2/с	ASTM D 445	100,4	112,1	169,1	166,2	261,2
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2/с	ASTM D 445	14,9	14,9	18,4	15,5	21,1
Индекс вязкости	ASTM D 2270	155	138	121	94	95
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	233	234	245	257	265

Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-38	-35	-29	-16	-13
Щелочное число, мг KOH/г	ГОСТ 11362	11	11	11	11	11
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Плотность, при 20 °C, г/см3	ASTM D 4052	0,875	0,884	0,891	0,897	0,900

По вопросам приобретения CONDOR OIL DIESEL EXTRA 15W-40 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: