



всесезонное универсальное полусинтетическое моторное масло для смешанного транспортного парка. Масла серии CONDOR OILDiesel Premium относятся к категории масел SHPD (Super High Performance Diesel), предназначенных для современных мощных и высокофорсированных дизелей с турбонаддувом (и без) европейских, американских, азиатских производителей. Разработаны для двигателей экологического класса до Евро-4 и некоторых двигателей Евро-5 включительно, где требуется уровень эксплуатационных свойств API CI-4, ACEA E7. Заменяют масла групп API CH-4, CG-4, CF-4.

Преимущества

- Высокий запас нейтрализующих свойств → возможность увеличения интервала замены масла → снижение затрат на смазочный материал
- Улучшенная стабильность против окисления → сохранение рабочих характеристик масла на всем интервале замены → позволяет снижать затраты на эксплуатацию техники
- Отличные вязкостно-температурные характеристики масла → сохранение прочной масляной пленки на деталях двигателя при разных температурах эксплуатации → сохранение срока службы двигателя
- Высокие моющие свойства → защита от залегания поршневых колец → снижение затрат от простоя техники
- Надежная защита от износа → эффективное смазывание в самых тяжело нагруженных узлах двигателя → сохранение срока службы деталей двигателя

Использование синтетических компонентов обеспечивает применение CONDOR OILDiesel Premium 5W-40 в условиях Сибири и Крайнего Севера

Спецификации

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Техническая консультация**

Одобрения/спецификации*	CONDOR OIL Diesel Premium 5W-40	CONDOR OIL Diesel Premium 10W-30	CONDOR OIL Diesel Premium 10W-40	CONDOR OIL Diesel Premium 15W-40
API CI-4/SL	ü	ü	üü	üü
ACEA E7	ü	ü	ü	ü
Cummins CES 20076/77	ü	ü	ü	ü
Cummins CES 20078	ü	ü	üü	üü
Deutz DQC III	ü	ü	üü	ü
Volvo VDS-3	ü	ü	üü	üü
Renault Trucks RLD-2	ü	ü	üü	üü
MTU Cat.2	ü	ü	üü	üü
MAN M 3275-1	ü	ü	üü	üü
Mack EO-M Plus	ü	ü	ü	ü
Mack EO-N	ü	ü	üü	üü
Caterpillar ECF-1a/2	ü	ü	ü	ü
Global DHD-1	ü	ü	ü	ü
MB- Approval 228.3			üü	
MB 228.3				ü
Detroit Diesel DDC 93K215			ü	
ПАО «КАМАЗ»	üü	ü	üü	üü

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL DIESEL PREMIUM 5W-40

ПАО «Автодизель» (ЯМЗ),
ПАО «ТМЗ»

техническая спецификация

одобрено

Техническая консультация

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	CONDOR	CONDOR	CONDOR	CONDOR
		OILDiesel Premium 5W-40	OILDiesel Premium 10W-30	OILDiesel Premium 10W-40	OILDiesel Premium 15W-40

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL DIESEL PREMIUM 5W-40

Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	87,9	73,2	100,1	111,8
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	14,5	11,5	14,8	14,9
Индекс вязкости	ASTM D 2270	172	150	154	138
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	230	232	230	234
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-43	-40	-37	-35
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	10,0	10,0	10,0	10,0
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,4	1,4	1,4	1,4
Плотность, при 20 °C, г/см ³	ASTM D 4052	0,859	0,879	0,873	0,884

По вопросам приобретения CONDOR OIL DIESEL PREMIUM 5W-40 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL DIESEL PREMIUM 5W-40

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов