



всесезонное универсальное полусинтетическое моторное масло для смешанного транспортного парка. Масла серии CONDOR OILDiesel Prioritet предназначены для мощных и высокофорсированных дизельных двигателей европейских, американских производителей техники. Разработаны для двигателей экологического класса до Евро-3, где требуется уровень эксплуатационных свойства API CH-4. Заменяют масла групп API CG-4, CF-4.

Преимущества

- Высокие моющие свойства → поддержание чистоты высокотемпературных зон двигателя → снижение затрат на эксплуатацию
- Хорошая защита от полировки цилиндра → максимальный срок службы цилиндро-поршневой группы → сокращение расходов на ремонт двигателя
- Высокая способность противостоять укрупнению сажевых частиц → сохранение оптимального давления в системе смазки → стабильная работа двигателя при разных нагрузках
- Отличная защита от износа → надежная смазка трущихся деталей двигателя → снижение затрат на ремонт двигателя
- Стабильность масла против старения и деградации → сохранение эксплуатационных характеристик масла на всем интервале замены → сокращение внеплановых простоев

Спецификации

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



| Одобрения/спецификации* | CONDOR OILDiesel Prioritet 10W-30 | CONDOR OILDiesel Prioritet 10W-40 | CONDOR OILDiesel Prioritet 15W-40 | CONDOR OILDiesel Prioritet 20W-50 |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| API CH-4/SJ | ü | ü | üü | ü |
| MAN M 3275-1 | ü | ü | üü | ü |
| MTU Cat.2 | ü | ü | ü | ü |
| Cummins CES 20076 | ü | ü | üü | ü |
| ПАО «КАМАЗ» | üü | üü | üü | üü |
| ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) | üü | üü | üü | üü |
| ПАО «ТМЗ» | üü | üü | üü | üü |

ü-спецификация

üü-одобрено



Техническая консультация

Типичные физико-химические характеристики

| Показатели | Метод | CONDOR OILDiesel Prioritet 10W-30 | CONDOR OILDiesel Prioritet 10W-40 | CONDOR OILDiesel Prioritet 15W-40 | CONDOR OILDiesel Prioritet 20W-50 |
|--|----------------|--|--|--|--|
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с | ASTM D 445 | 71,8 | 103,9 | 117,5 | 170,3 |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с | ASTM D 445 | 11,3 | 15,0 | 15,0 | 18,9 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 147 | 151 | 132 | 125 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ASTM D 92 | 230 | 234 | 232 | 239 |
| Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 | -40 | -38 | -33 | -33 |



| | | | | | |
|--|----------------|-------|-------|-------|-------|
| Щелочное число, мг KOH/г | ГОСТ 11362 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Зольность сульфатная, % | ASTM D 874 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Плотность, при 20 °С, г/см ³ | ASTM D 4052 | 0,877 | 0,875 | 0,884 | 0,889 |

По вопросам приобретения CONDOR OIL DIESEL PRIORITET 10W-40 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: