



Всесезонное моторное масло, специально разработанное для эксплуатации в тяжелонагруженных двигателях карьерной, строительной, сельскохозяйственной и другой специализированной техники. Вовлечение синтетических базовых компонентов позволяет CONDOR OIL Diesel Ultra 15W-40 работать с увеличенным ресурсом в сравнении со стандартными маслами эксплуатационного класса ACEA E7 и API CI-4. Улучшенный запас нейтрализующих свойств обеспечивает возможность увеличенного интервала замены и работу с топливом переменного качества. Разработано с учетом требований к маслам производителей двигателей Cummins, MTU, Volvo и др.

Преимущества

- Высокий запас нейтрализующих свойств → возможность работы на увеличенном интервале замены в сравнении с маслами класса ACEA E7 → снижение затрат на моторное масло
- Защита двигателя от высоко- и низкотемпературных отложений → высокая степень чистоты двигателя → снижение внеплановых простоев техники
- Усиленная защита от износа → эффективная защита рабочих деталей двигателя во время эксплуатации → максимизация срока службы двигателя
- Отличные диспергирующие свойства → предотвращение абразивного воздействия сажи на рабочие детали двигателя → снижение затрат на ремонт
- Высокие антикоррозионные свойства → защита от ржавления стальных поверхностей и от химической коррозии цветных металлов → снижение затрат на дополнительные запчасти

Спецификации

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Одобрения/спецификации* CONDOR OIL Diesel Ultra 15W-40

ACEA E4/E7	ü
API CI-4	ü
Cummins CES 20078	ü
MTU Cat. 3	üü
Volvo VDS-3	ü
Renault Trucks RLD-2	ü
MACK E-ON	ü
Global DHD-1	ü
JASO DH-1	ü
DDC 93K215	ü

ü-спецификация

üü-одобрено



Техническая консультация

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	CONDOR OILDiesel Ultra 15W-40
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	111,5
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	15,18
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	142
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	224
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-38
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	14,1

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL DIESEL ULTRA 15W-40

Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417	1,6
Плотность, при 15 °С, кг/м3	ASTM D 4052	879,9

По вопросам приобретения CONDOR OIL DIESEL ULTRA 15W-40 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов