



Всесезонное моторное масло, разработанное специально для применения в современных дизельных двигателях американских, европейских и азиатских производителей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Моторное масло CONDOR OIL Diesel Ultra CS 10W-40 применяется в двигателях экологического класса до Евро-5 и Евро-6 включительно, совместимо с системами очистки выхлопных газов, в том числе с фильтром сажевых частиц DPF.

## Преимущества

- Высокая стабильность к окислению → минимизация образования нежелательных отложений → снижение затрат на эксплуатацию техники
- Технология Mid-SAPS → совместимо с системами снижения отработавших газов → продление срока службы сажевого фильтра
- Отличная защита от износа → защита рабочих деталей двигателя в самых тяжелых условиях эксплуатации → снижение затрат на ремонт
- Эффективный контроль над сажей → масло удерживает сажу в объеме, предотвращая ее укрупнение → сохранение чистоты системы смазки
- Высокая устойчивость к сдвигу при больших нагрузках → сохранение смазывающей способности масла на всем интервале замены → максимальный межремонтный пробег двигателя
- Дополнительный тест на аэрацию масла → контроль пенообразования → стабильность масляной пленки при повышенных температурах и высоких нагрузках

## Спецификации

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Техническая консультация**

<b>Одобрения/спецификации*</b>	<b>CONDOR OILDiesel Ultra CS 10W-40</b>
API CK-4	üü
API CJ-4	ü
ACEA E7/E9	ü
MAN M 3775, MAN M 3575	ü
MTU Cat. 2.1	ü
Volvo VDS-4,5	ü
Renault Trucks RLD-3	ü
MACK EOS-4,5	ü
Cummins CES 20086, Cummins CES 20081	üü
Caterpillar ECF-2, Caterpillar ECF-3	ü
Deutz DQC III-18LA	ü
JASO DH-2	ü
DDC 93K222	ü
MB 228.31	ü
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)	ü

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ü-спецификация

üü-одобрено,

### Техническая консультация

### Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	CONDOR OILDiesel Ultra CS 10W-40
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	105
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	15,25
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	151

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	224
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	9,7
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,0
Динамическая вязкость CCS при -25°С, мПа*с	ASTM D 5293	6250
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-39
Плотность при 20 °С, кг/м3	ASTM D 4052	864

По вопросам приобретения CONDOR OIL DIESEL ULTRA LA 10W-40 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: