



CONDOR OIL FORMWORK OIL C 10



разделительное масло для отделения бетонных изделий от опалубки. Масло обладает улучшенными адгезионными, смачивающими и антикоррозионными свойствами. Образует на поверхности опалубки разделительный слой, который предотвращает прямой контакт между опалубкой и рабочим материалом.

Преимущества

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Отличные адгезионные свойства → проявление высокой адгезии к поверхности опалубки → отсутствие подтеков масла
- Высокие смачивающие свойства → образование равномерного оптимального слоя между изделием и опалубкой → быстрая и чистая распалубка
- Отличные антикоррозионные характеристики → эффективная защита рабочих поверхностей от коррозии

→ увеличение срока службы форм из металла

- Низкотемпературные свойства → возможность работы при отрицательных температурах → учитывается специфика региона
- Экологически безопасны → масла не наносят вред окружающей среде и не содержат канцерогенов → применение при строительстве жилых помещений

Техническая консультация

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	CONDOR OILFormwork Oil C 10	CONDOR OILForm Oil 135
------------	-------	--------------------------------	---------------------------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	10,2	148,9
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	175	242
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-42	-26
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D 4052	870	894
Испытание на коррозию на пластинах из меди при 100 °C в течение 3 ч, баллы	ASTM D 130	2a	2a
Механические примеси, % масс.	ГОСТ 6370	Отсутствуют	

По вопросам приобретения CONDOR OIL FORMWORK OIL C 10 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов