



Многофункциональная комплексная литиевая смазка с дисульфидом молибдена и противозадирными присадками (EP-присадок), предназначенная для смазывания узлов трения строительной, горнодобывающей и другой специальной техники, эксплуатируемой в условиях сверхвысоких, ударных и вибрационных нагрузок. Диапазон рабочих температур от -25°C до +150 °C.

Преимущества

- Превосходные эксплуатационные характеристики в диапазоне температур от -25°C до +150°C.
- Разработано для применения в специальной технике, испытывающей сверхвысокие и ударные нагрузки.
- Обеспечивает непрерывное смазывание подшипников качения поворотных кругов, болтов, зубчатых венцов, мостов, винтов и других узлов трения, подверженных ударным нагрузкам.
- Отлично выдерживает воздействие водой, а также надежно защищает поверхность смазываемых элементов от коррозии.
- Благодаря содержанию дисульфида молибдена и EP-присадок в составе обеспечивает высокую защиту от износа и долгий срок службы оборудования.

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	CONDOR OILGrease Premium HD
Соответствие стандарту	DIN 51502	KPF 2 N -25
Класс NLGI		2
Внешний вид	Визуально	Однородная мазь серого цвета

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL GREASE PREMIUM HD

Кинематическая вязкость базовой смеси при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	326
Пenetрация при 25°C с перемешиванием, 10-1 мм	ASTM D 217	285
Пenetрация при -20°C, 10-1 мм	ISO 13737	124
Температура каплепадения, °C	ASTM D 566	291
Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	Отсутствие
Коррозия меди, 24 ч при 100°C, баллы	ASTM D 4048	1a
Вымываемость водой, %	ASTM D 1264	1,01
Отделение масла, %	ASTM D 6184	Отсутствие
Трибологические характеристики на ЧШМ:		
§ нагрузка сваривания (Pc), Н	ГОСТ 9490	6174
§ диаметр пятна износа (Ди), мм		0,44

По вопросам приобретения CONDOR OIL GREASE PREMIUM HD и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов