



летнее моторное масло, производящееся с использованием качественных базовых масел и сбалансированного пакета присадок. Благодаря использованию улучшенных базовых масел моторное масло обладает сниженным расходом на угар и улучшенными антикоррозионными свойствами. Применение сбалансированного пакета присадок обеспечивает отличную защиту деталей двигателя, работающего в тяжелых условиях эксплуатации. Предотвращает нагарообразование, эффективно защищает детали от коррозии. Имеет хорошую термическую стабильность и противоизносные свойства. Обладает малой испаряемостью в условиях летней эксплуатации. Обеспечивает высокую нейтрализующую способность даже при повышенном содержании серы в топливе.

Преимущества

- Стабильные вязкостно-температурные характеристики обеспечивают надежную защиту двигателя в тяжелых режимах эксплуатации
- Высокий уровень нейтрализующих и моюще-диспергирующих свойств обеспечивает чистоту деталей двигателя
- Максимальная защита двигателя от коррозии за счет использования улучшенных базовых масел (с пониженной испаряемостью и сниженным содержанием серы)

Спецификации

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL HD 60

Спецификации	CONDOR OILHD 40	CONDOR OILHD 50	CONDOR OILHD 60
API CC	ü	ü	ü
SAE J300	40	50	60

Техническая консультация

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	CONDOR OILHD 40	CONDOR OILHD 50	CONDOR OILHD 60
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	15,0	20,9	24,5

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	249	256	263
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-17	-15	-13
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	7,4	7,4	7,4
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417	1,0	1,0	1,0
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ASTM D 4052	896	900	902

По вопросам приобретения CONDOR OIL HD 60 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов