



CONDOR OIL HYDRAULIC ALL SEASONS



– гидравлическая жидкость, созданная на основе синтетических базовых компонентов G-Base, и, обеспечивающая расширенный температурный диапазон применения от -35 до +70

°С в сравнении со стандартными всесезонными маслами. Сочетание синтетических базовых компонентов G-Base и полимерной присадки высокой стабильности позволяет достичь улучшенных низкотемпературных и антиокислительных свойств. За счет улучшенных вязкостно-температурных характеристик может применяться взамен всесезонных масел классов вязкости ISO VG 22, ISO VG 32.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Преимущества

- Улучшенные вязкостно-температурные характеристики → возможность использования в расширенном интервале температур окружающего воздуха → унификация складских запасов сезонных гидравлических масел
- Отличные низкотемпературные свойства → возможность работы техники при пониженных температурах окружающей среды → сокращение простоев техники в зимнее время
- Высокая степень класса чистоты → повышенная защита прецизионных пар компонентов гидравлической системы → снижение затрат на ремонт оборудования
- Высокая стабильность масла к окислению → повышенная чистота гидравлической системы → увеличение срока службы гидравлической системы

Типичные физико-химические характеристики

Техническая консультация

Показатели	Метод	CONDOR OILHydraulic All Seasons
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	22,83
при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	5,72
при 70 °C, мм ² /с	ASTM D 445	10,19

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL HYDRAULIC ALL SEASONS

при минус 30 °С, мм ² /с	ASTM D 445	1283
Индекс вязкости	ASTM D 2270	210
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	160
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-53
Класс чистоты	ГОСТ 17216	12
Коррозия на пластинках из меди, баллы	ASTM D 130	1b

По вопросам приобретения CONDOR OIL HYDRAULIC ALL SEASONS и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов