



CONDOR OIL ИПМ-12 ГП



масло для газотурбинных двигателей, используемых в качестве привода газоперекачивающих агрегатов и генераторов в составе энергетических установок. Благодаря сочетанию синтетической основы и современных присадок, масло CONDOR OIL ИПМ-12 ГП обладает высокой термоокислительной стабильностью, минимизируя образование отложений на деталях газотурбинных двигателей и исключая коррозионное воздействие продуктов окисления масла. Отличные вязкостно-температурные характеристики обеспечивают надежное смазывание при повышенных температурах в течение всего срока работы смазочного материала и высокую прокачиваемость при отрицательной температуре окружающего воздуха.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Преимущества

- Отличная стабильность против окисления → сохранение эксплуатационных свойств на протяжении всего срока службы → снижение затрат на обслуживание
- Низкая склонность к образованию отложений → минимизация формирования лаков на деталях при высоких рабочих температурах → уменьшение вероятности внеплановых остановок оборудования
- Отличные противопенные свойства → минимизация образования пены и непрерывность поступления масла в узлы трения → снижение вероятности перегрева агрегатов
- Стабильные вязкостно-температурные характеристики → сохранение несущей способности масляной пленки при повышенных температурах → надежное функционирование агрегатов

Высокие антикоррозионные свойства → защита деталей

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Типичные физико-химические характеристики**

Показатели	Метод	CONDOR OIL ИПМ-12 ГП
Вязкость кинематическая, мм ² /с: при 50 °С	ASTM D 445	13,3
при 100 °С		4,1
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	129
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	238
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-56
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,04
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	824
Коррозия меди, 3 ч при 100 °С, балл	ASTM D 130	1в
Склонность к пенообразованию/стабильность пены, см ³ , не более:	ASTM D 892	0/0
Последовательность 1		10/0
Последовательность 2		0/0
Последовательность 3		

По вопросам приобретения CONDOR OIL ИПМ-12 ГП и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL ИПМ-12 ГП

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов