



CONDOR OIL MOTO 2T



моторное масло, предназначенное для использования в двухтактных бензиновых двигателях транспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мопедов, снегоходов), садовой техники (газонокосилок, культиваторов, генераторов, мотопомп, снегоуборщиков) и ручного мотоинструмента. Благодаря использованию базовой основы глубокой очистки и малозольного пакета присадок масло обладает высокими противоизносными свойствами и эффективно защищает двигатель и выхлопную систему от зольных и углеродистых отложений.

Преимущества

- Снижение образования отложений в двигателе и выхлопной системе за счет высокой полноты сгорания
- Стабильная работы системы зажигания и защита деталей двигателя от перегрева и износа благодаря пониженной зольности масла

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Минимизация лаковых отложений за счет моющих свойств масла
- Быстрое приготовление топливно-масляной смеси благодаря высокой растворимости масла в бензине;
- Защита окружающей среды и здоровья оператора за счет уменьшенной дымности выхлопа.

Спецификации

Техническая консультация

Спецификации

JASO FB

ISO-L-EGB

CONDOR OILMoto 2T

ü

ü

Типичные физико-химические характеристики

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Техническая консультация**

Показатели	Метод	CONDOR OILMoto 2T
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с:	ASTM D 445	8,4
Индекс вязкости	ASTM D 2270	93
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-20
Плотность, при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	880
Сульфатная зольность, % масс	ГОСТ 12417	0,06

По вопросам приобретения CONDOR OIL MOTO 2T и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов