



CONDOR OIL PM PLUS-220



масло, разработанное для применения в циркуляционных системах смазки «мокрой» и «сухой» секций бумагоделательных машин. Масло обладает улучшенной стабильностью против окисления и стабильностью сохранения цвета в процессе эксплуатации. CONDOR OILPM Plus-220 обеспечивает повышенную защиту подшипников и других рабочих поверхностей от коррозии и износа, снижая затраты на обслуживание оборудования.

Преимущества

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Высокая стабильность к окислению → сохранение цвета масла в процессе эксплуатации и высокая чистота системы смазки → снижение вероятности простоев оборудования
- Улучшенная защита от коррозии → эффективная защита от коррозии черных и цветных металлов, как в отсутствии, так и в присутствии воды → снижение затрат на ремонт
- Высокая защита от износа → минимизация процессов изнашивания подшипников, шестерней и других смазываемых поверхностей → сохранение срока службы оборудования
- Отличные деэмульгирующие свойства → масло эффективно отделяет воду в резервуарах, предотвращая образование эмульсий в системе смазки и фильтрах → снижение затрат на дополнительное обслуживание

Техническая консультация

Типичные физико-химические характеристики

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Показатели	Метод	Класс вязкости по ISO 220
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	222,8
при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	18,48
Индекс вязкости	ASTM D 2270	91
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	264
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-17
Коррозия медной пластине при 100 °C, 3 часа, баллы	ASTM D 130	1a
Деэмульсация, мин	ASTM D 1401	10
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ASTM D 4052	890,2
Цвет на колориметре ЦНТ, ед.	ASTM D 1500	4,0

По вопросам приобретения CONDOR OIL PM PLUS-220 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL PM PLUS-220

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов