



CONDOR OIL PNEUMO 32



масло на основе высококачественных смесей парафиновых минеральных масел с добавлением загустителя собственного производства, депрессора и высокоэффективного пакета присадок, обеспечивающего необходимые показатели. Масло обеспечивает высокую защиту от износа рабочих поверхностей пневмоинструментов, сохраняя их срок службы.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Преимущества

- Эмульгирующая способность → возможность удержания влаги в объеме масла при попадании и защита рабочих элементов → сохранение срока службы агрегата
- Усиленные адгезионные свойства → обеспечение отличной несущей способности при ударных нагрузках

→ высокий уровень защиты от ударных нагрузок

- Отличные противоизносные свойства → минимизация износа оборудования и продление его срока службы → снижение затрат на внеплановые простои
- Эффективная защита от коррозии и ржавления → препятствует коррозии даже в присутствии влаги → длительный срок службы оборудования
- Низкотемпературные свойства → сохранение текучести масла при отрицательных температурах окружающей среды → обеспечение надежной смазки на всем интервале работы оборудования
- Химическая стабильность масла → не образует отложений в присутствии воды → снижение затрат на обслуживание

Применение

- Пневмоинструмент отбойного типа, включая оборудование для бурения горных пород (буры для пород, бетоноломы).
- Пневматический инструмент горнодобывающей отрасли и строительных предприятий (ударный бур, отбойный молоток и др.).
- Пневматические свайные машины, машины для трамбовки бетона.



Техническая консультация

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Класс вязкости по ISO		
		32	46	100
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	31,2	45,6	97,9
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ГОСТ 33	5,5	6,8	11,0
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	114	104	97
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	Минус 39	Минус 33	Минус 26
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	195	204	230
Содержание механических примесей, %	ГОСТ 6370	Отсутствие	Отсутствие	Отсутствие
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	872	879	884



CONDOR OIL PNEUMO 32

По вопросам приобретения CONDOR OIL PNEUMO 32 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов