



всесезонное моторное масло разработано для применения в дизельных двигателях с турбонаддувом (или без), соответствующих экологическому классу Евро-0 или Евро-1.

Преимущества

- Высокая нейтрализующая способность → отличная работа на высокосернистом топливе с содержанием серы до 0,5 % масс. → использование топлива от Евро-0 и выше
- Современная рецептура → в сравнении с маслами уровня ГОСТ масла серии CONDOR OILTURBOUniversal имеют в составе диспергирующие присадки, благодаря которым возможно увеличение интервала замены → сокращение расходов на смазочный материал
- Отличные вязкостно-температурные характеристики → масла отлично работают как в летний, так и в зимний период года → сокращение расходов на сезонное обслуживание
- Универсальность применения → масло CONDOR OILTURBOUniversal 15W-40 создано для унификации моторных масел М-8ДМ, М-10ДМ, М-10Г2к, М-10Г2, М-8Г2к, М-8Г2 → рационализация склада
- Улучшенные моющие свойства → масла серии CONDOR OILTURBOUniversal противостоят формированию отложений на деталях двигателя → увеличение ресурса двигателя до капитального ремонта

Спецификации

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Одобрения/спецификации*	CONDOR OILTURBOUniversal 15W-40	CONDOR OILTURBOUniversal 20W-50
API CD	ü	ü
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)	ü	ü
ПАО «ТМЗ»	üü	üü
üü-одобренной-спецификация		

Техническая консультация

**Типичные физико-химические характеристики**

Показатели	Метод	CONDOR OILTURBOUniversal 15W-40	CONDOR OILTURBOUniversal 20W-50
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	109,5	171,9
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	14,8	18,8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	140	123
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	239	240
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-33	-32
Щелочное число, мг KOH/г	ГОСТ 11362	9,0	9,0
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	1,2	1,1
Плотность, при 20 °C, г/см ³	ASTM D 4052	0,883	0,890

По вопросам приобретения CONDOR OIL TURBOUNIVERSAL 20W-50 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL TURBOUNIVERSAL 20W-50

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов