



CONDOR OIL UTTO 10W-30



Всесезонное универсальное тракторно-ТРАНСМИС-СИОННОЕ масло (Universal Tractor Transmission Oil). Обладает высокой защитой от износа, коррозии и ржавления, стабильно к окислению, а также обеспечивает легкий запуск и надежную работу трактора в широком диапазоне температур. CONDOR OILUTTO 10W-30 обладает высокими противоизносными свойствами.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Преимущества

- Низкая температура застывания → обеспечивает плавное переключение передач даже при отрицательной температуре → отсутствие простоев техники
- Отличная термическая стабильность и стойкость к окислению → высокая чистота рабочей зоны → долгий срок службы оборудования
- Отличные противоизносные и противозадирные свойства → уменьшение износа гидравлических насосов и узлов трансмиссии → снижение затрат на ремонт
- Плавная работа фрикционных элементов → снижение уровня вибрации и шума → здоровье и безопасность оператора
- Стабильность к пенообразованию → минимизация пены → высокая производительность гидравлического насоса

Типичные физико-химические характеристики

Техническая консультация

Показатели	Метод	CONDOR OILUTTO 10W-30
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	72,3

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL UTTO 10W-30

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	11,3
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	148
Вязкость динамическая по Брукфильду при -18°С, мПа*с	ASTM D 2983	3100
Вязкость динамическая по Брукфильду при -35°С, мПа*с	ASTM D 2983	51000
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	213
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-40
Плотность при 20°С, кг/м ³	ASTM D 4052	866

По вопросам приобретения CONDOR OIL UTTO 10W-30 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов