



CONDOR OIL АЖ-12Т



МАСЛА CONDOR OIL ДЛЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО СЕКТОРА

АМОРТИЗАТОРНАЯ ЖИДКОСТЬ

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Описание

Специальная жидкость для использования в телескопических и гидравлических амортизаторах автомобилей, строительной и дорожной техники, а также в качестве рабочей жидкости в гидроприводах

Спецификации и одобрения

—

Кинематическая вязкость, 40 °С, мм²/с

при 100 °С: 12,3

Плотность при 20 °С, кг/м³

при 20 °С: 867

Температура, °С вспышки в открытом тигле

183

Температура, °С застывания

-52



CONDOR OIL АЖ-12Т

По вопросам приобретения CONDOR OIL АЖ-12Т и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов