



CONDOR OIL COMPRESSOR VDL ISO VG 46



МАСЛА CONDOR OIL ДЛЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО СЕКТОРА

КОМПРЕССОРНЫЕ МАСЛА

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Описание

Передовые компрессорные масла для смазывания компрессоров отечественных и иностранных производителей всех годов выпуска

Спецификации и одобрения

DIN 51506KAESER;
GARDNER DENVER; CONDOR OIL;
REMEZA; MARCON; ALUP;
COMPARE; FIAC; FINI

Кинематическая вязкость, 40 °C, мм²/с

46

Плотность при 20°C, кг/м³

883

Температура, °C вспышки в открытом тигле

221

Температура, °C застывания

-25

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL COMPRESSOR VDL ISO VG 46

По вопросам приобретения CONDOR OIL COMPRESSOR VDL ISO VG 46 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов