



CONDOR OIL FLUID 12 Аналог AeroShell Fluid 12



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Описание

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Низколетучее синтетическое эфирное масло, применяемое для агрегатов, узлов и общей смазки самолета. Содержит в своем составе ингибиторы коррозии и окисления. Обладает хорошими вязкостными свойствами при высоких и низких температурах. Не должно применяться в контакте с материалами типа неопренового или натурального каучука

Спецификации и одобрения

Допущено DEF STAN 91-49,
допущено MIL-PRF-6085D,
AIR 3511/A, NATO O-147,
экв. Joint Service Designation
OX-14

Кинематическая вязкость, 40/100 °С, мм²/с

-/ - 8,2 (при 54,4 °С) / 11 000 (при -40 °С)

Плотность при 15 °С, кг/м³

925

Температура, °С вспышки в открытом тигле

220

Температура, °С застывания

< -60

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL FLUID 12 Аналог AeroShell Fluid 12

По вопросам приобретения CONDOR OIL FLUID 12 Аналог AeroShell Fluid 12 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов