



CONDOR OIL GRADIENT HL ISO VG 46



## ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

### Описание

Гидравлические масла для средне- и малонагруженных гидросистем промышленного оборудования, работающего в условиях невысоких давлений, а также

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



для циркуляционных систем смазки и средне- или малонагруженных подшипников качения и скольжения общего назначения, зубчатых передач и других подвижных механизмов машинного оборудования

**Спецификации и одобрения**

DIN 51524-1  
MORGOIL; CINCINNATI  
MILACRON P-68 (HLP 32), P-70  
(HLP 46), P-69 (HLP 68); AFNOR  
NFE 48600 HL; CETOP RP 91 H HL;  
BS 4231 HSC; DEN ISO NHF 1A;  
ANSI/AGMA 9005-94; ISO-L-DAB;  
NEW SULZER DIESEL ZBS 2201;  
FINCANTIERI GMT B 9210

**Кинематическая вязкость, 40 °С, мм<sup>2</sup>/с**

43,9

**Плотность при 20 °С, кг/м<sup>3</sup>**

885

**Температура, °С вспышки в открытом тигле**

188



**Температура, °С застывания**

-15

По вопросам приобретения CONDOR OIL GRADIENT HL ISO VG 46 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: