ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ

Микрогель

Описание

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

Высокотемпературная смазка с хорошей несущей способностью и водостойкостью. Рекомендуется прежде всего для подшипников колес и других агрегатов самолетов и двигателей (магнето, генератор, стартер), которые работают при высоких скоростях и относительно высоких температурах

Спецификации и одобрения

MIL-G-3545C, DTD.878A,
экв. DCSEA 359/A, NATO
код G-359, Joint Service
Designation XG-277

Кинематическая вязкость, 40/100 °C, мм2/с

–/– 10,0 (при 38 °C) / > 4000 (при -40°C)

Плотность при 15 °C, кг/м3

890

Температура, °C вспышки в открытом тигле

155

Температура, °C застывания

< -57

По вопросам приобретения CONDOR OIL GREASE 5 Аналог AeroShell Grease 5и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: