



CONDOR OIL GREASE EP-2



ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ
CONDOR OIL ПРЕМИУМ-КЛАССА

ЛИТИЕВЫЕ СМАЗКИ

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Спецификации и одобрения

NLGI 2 / KPF 2 K-30

Температура каплепадения, °C

191

Пенетрация при 25 °C с перемешиванием, 60 двойных тактов, 10-1 мм

280

Коллоидная стабильность, % выделенного масла

16,7

Комментарий

Высокопроизводительная противозадирная смазка с пакетом присадок Hi-Tech для тяжелых и сверхтяжелых условий работы. Заменяет широкий спектр применяемых смазок. Диапазон рабочих температур: от -30°C до +120°C с кратковременным повышением до + 150°C

По вопросам приобретения CONDOR OIL GREASE EP-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов