



CONDOR OIL L 132

## Разработка Компании «Кондор»



В настоящее время практически все производители моторных масел расширяют свою номенклатуру за счет производства высококачественных и в какой-то мере эксклюзивных продуктов. Мы предлагаем Вам сотрудничество в данной области и надеемся, что это будет представлять для Вас интерес.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полиэфирные масла (масла сложных эфиров дикарбоновых кислот) по стандарту DIN 51 502 обозначаются буквой Е и составляют большую группу синтетических масел. Эти масла обладают наивысшим индексом вязкости (до 180), низкой температурой застывания (ниже  $-50^{\circ}\text{C}$ ), плохой воспламеняемостью, низкой летучестью (давление насыщенного пара около 1 мбар при  $205^{\circ}\text{C}$ ) и не вызывают коррозию различных металлов. В автомобильной промышленности CONDOR OIL L-132 применяется в качестве база/компонент базы добавок к минеральным маслам и ПАО, как повышающие индекс вязкости, улучшающие низкотемпературные свойства, а также растворимость присадок.

Мы предлагаем CONDOR OIL L-132 как компонент синтетических и полусинтетических моторных масел. Данный продукт обладает превосходными физико-химическими свойствами: индекс вязкости (150), температура застывания (минус  $76^{\circ}\text{C}$ ), летучесть ( $T_{\text{кип}}=249^{\circ}\text{C}$  при 4мм.рт.ст.), температура вспышки (выше  $220^{\circ}\text{C}$ ); и высокая термоокислительная стабильность.

Данный диэфир является «чистоработающим», поскольку лаки и шлам проявляют большую склонность к растворению в нем, нежели к выпадению в осадок. На практике, при вовлечении лишь в количестве 5-10% CONDOR OIL L-132 способен удалять отложения, образованные другими смазочными материалами. При вовлечении в синтетические и полусинтетические масла CONDOR OIL L-132 совместим с ПАО.

В настоящее время ряд крупнейших отечественных производителей моторных масел, а также зарубежные, в частности компания KLUBER Lubricants, являются потребителями CONDOR OIL L-132, как компонента базы для моторных масел, например класса SAE 5W-40 и смазочных материалов специального назначения. В лабораторных условиях CONDOR OIL L-132 был проанализирован по физико-химическим показателям в сравнении с полисинтетической базовой основой ПАО 4 (ф. Шеврон) и гидрокрекинговой основой XHVI-4 (ф. Инфениум).

#### Техническая консультация

| Наименование показателя                                                | CONDOR OIL L-132        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Плотность при $15^{\circ}\text{C}$ , г/см <sup>3</sup> .               | 0,914                   |
| Внешний вид                                                            | Светлая<br>и прозрачная |
| Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с. при $100^{\circ}\text{C}$ | 3,21                    |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Индекс вязкости                         | 150       |
| Испаряемость по NOAK, %                 | 13,5      |
| Температура застывания, °C              | -76       |
| Температура вспышки, °C                 | 222       |
| Вязкость динамическая при -20°C, -25°C. | Менее 700 |

## **Почему следует приобретать у нас**

### **Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ**

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

### **Наличие гарантии**

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

### **Широта ассортимента**

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL L 132

### **Цены от производителя**

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

### **Скорость обслуживания**

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

### **Бесплатная доставка по России**



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL L 132

**CONDOR OIL — аналог: SHELL, Mobil, Газпромнефть.**

По вопросам приобретения CONDOR OIL L 132 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов