



MACЛA CONDOR OIL ДЛЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО СЕКТОРА

МАСЛА ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ СКОЛЬЖЕНИЯ



Описание

Высокоэффективные смазочные материалы для направляющих и скользящих деталей на всех современных моделях станков

Спецификации и одобрения

DIN 51524-2; DIN 51517-3CINCINNATI MACHINE MAG P-50 (ISO VG 220); MAG P-47 (ISO VG 68)

Кинематическая вязкость, 40 °C, мм2/с

104,3

Плотность при 20 °C, кг/м3

881

Температура, °С вспышки в открытом тигле

234

Температура, °С застывания

-20



По вопросам приобретения CONDOR OIL MNS ISO VG 100 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов