МАСЛА ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Описание

Минеральное турбинное масло, изготав ливаемое из минеральных базовых компонентов с добавлением депрессорной и антиокислительной присадок. Широко используется для защиты топливных систем и их компонентов во время хранения

Спецификации и одобрения

Одобрено MIL-PRF-6081D
1010, AIR 3516/A, NATO O-133.

Кинематическая вязкость, 40/100 °C, мм2/с

10,0/–
(2700 при
-40 °C)

Плотность при 15 °C, кг/м3

875

Температура, °C вспышки в открытом тигле

154

Температура, °C застывания

< -57

По вопросам приобретения CONDOR OIL TURBINE OIL 2 Аналог AeroShell Turbine Oil 2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов