



ЭМУЛЬСИЯ СОЖ CONDOR OIL 3000 UNI, 20 ЛИТРОВ

ЭМУЛЬСИЯ CONDOR OIL 3000 UNI — ГОТОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКАЯ ЭМУЛЬСИЯ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (СОЖ), ПРИГОТОВЛЕННАЯ НА ОСНОВЕ КОНЦЕНТРАТА CONDOR OIL 3000 UNI.

ВАМ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО ПЕРЕЖИВАТЬ, ПРАВИЛЬНО ЛИ ПОДГОТОВИЛИ ВАШИ СОТРУДНИКИ ЭМУЛЬСИЮ, ЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИИ, ТРАТИТЬ ВРЕМЕНИ НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО СОСТАВА! МЫ УЖЕ ПРОВЕЛИ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ВОДОПОДГОТОВКУ И СДЕЛАЛИ ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ РАБОТЫ

Данная СОЖ представляет собой полусинтетику с пакетом присадок Esoboost 2500 (данный пакет присадок собран технологами нашей компании с применением самых современных отечественных компонентов).. Смазочно-охлаждающая жидкость проста в приготовлении и эксплуатации, образует водную эмульсию молочно-белого цвета. Продукт не содержит соединения бора, хлор, цинк, серу, фосфор, нитриты натрия, фенолов, формальдегида, канцерогенов, силиконы, амины, диэтаноамины и других часто используемых в СОЖ вредных компонентов.

[Техническая консультация](#)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

внешний вид эмульсии:	молочно-белого цвета
рН:	8.9— 9.7
плотность при 20°С (кг/м ³) :	960 — 1100

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ЭМУЛЬСИЯ СОЖ CONDOR OIL 3000 UNI, 20 ЛИТРОВ

температура хранения:	от 0 до +30 °C
-----------------------	----------------

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Эмульсия СОЖ CONDOR OIL 3000 UNI применяется для следующих типов станков:

на станках с ЧПУ

токарных станках

сверлильных станках

ленточнопильных станках

шлифовальных станках

фрезерных станках и обрабатывающих центрах

Эмульсия CONDOR OIL 3000 UNI одинаково хорошо работает на механической и абразивной обработке, как черных, так и цветных металлов, например: сталь, алюминий, чугун, медно-латунные и хромо-никелевые сплавы и других металлах. Продукт готов к работе с твердыми металлами — нержавеющей сталью, сплавами титана и пр.

Жидкость СОЖ CONDOR OIL 3000 применяется на лезвийных и абразивных операциях токарной обработки, нарезания резьбы (резьбонарезания), ленточных пил по металлу, сверления, резки, накатки, прокатки и оребрения труб, а также волочения проволоки различного назначения (латунированной, оцинкованной, фосфатированной и др.) — как на индивидуальных станках, станках и обрабатывающих центрах с ЧПУ, так и при централизованной подачи на автоматических линиях.

ПОЧЕМУ НУЖНО ПОПРОБОВАТЬ ЭМУЛЬСИЮ ДЛЯ СТАНКОВ CONDOR OIL 3000 UNI В РАБОТЕ?

Увеличивает стойкость инструмента (до 70%)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ЭМУЛЬСИЯ СОЖ CONDOR OIL 3000 UNI, 20 ЛИТРОВ

Безопасна для рук (не раздражает кожу) и дыхательных путей операторов станков.

Эмульсия отличается повышенным сроком службы и не протухает, благодаря эффективному пакету присадок Esoboost 2500 (набор бактерицидных, антикоррозионных, противозадирных, антипенных и др. компонентов)

Отличные моющие и проникающие способности СОЖ при удалении стружки, шлама из зоны обработки металла.

ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ СТАНКОВ CONDOR OIL 3000 UNI МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ КАК АНАЛОГ СЛЕДУЮЩИХ ДОРОГОСТОЯЩИХ СОЖ:

Blaser Blasocut 2000 universal, Blasocut 4000 CF, Houghton (Shell) Metalina, TRIM 229, Quakercool 2769 COB BF, Houghton Hocut 768, Bechem Avantin и др.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ЭМУЛЬСИИ

Продукт уже готов к работе.

ХРАНЕНИЕ:

температура хранения: от 0 до +30 °C

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

при попадании на кожу или в глаза — промыть водой,

Эмульсия CONDOR OIL 3000 UNI не токсична и не представляет опасности в нормальных условиях

По вопросам приобретения ЭМУЛЬСИЯ СОЖ CONDOR OIL 3000 UNI, 20 ЛИТРОВ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов