



Рекомендуется для применения на лезвийных и абразивных операциях токарной обработки, сверления, резьбонарезания, резки, фрезерования, шлифования — как на индивидуальных станках так и при централизованной подаче в автоматических линиях, станках и обрабатывающих центрах с ЧПУ.

Предназначена для использования на металлорежущих станках в виде водных эмульсий (растворов) при обработке:

сталей,

чугуна,

сплавов титана,

алюминия,

медно-латунных и хромо-никелевых сплавов

Является альтернативной заменой таких отечественных СОЖ как: Аквол-11, Модус-А, а также импортных синтетических продуктов: TRIM 229, Quakercool 2769 COB BF, Noughton Nocut 768 и других.

Качественным аналогом СОЖ Техмол Экстра является CONDOR OIL Cleanline.

Стандартная рабочая концентрация эмульсии СОЖ ТЕХМОЛ ЭКСТРА составляет 2%. При обработке алюминия и нержавеющей сталей наиболее эффективны концентрации 2,5-3%. Обработка черных и легированных сталей производится при концентрации 1,5-2,5%. Наименьшая рекомендуемая

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



«ТЕХМОЛ ЭКСТРА» КОНЦЕНТРАТ 5Л

концентрация эмульсии составляет 1,5%.

.

По вопросам приобретения «ТЕХМОЛ ЭКСТРА» КОНЦЕНТРАТ 5Л и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов