





– УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЙ КОНЦЕНТРАТ СОЖ ДЛЯ СТАНКОВ.

Данный продукт производится из качественного сырья исключительно российского производства. (ОКПД2 25.73.40.290) Продукт с увеличенным сроком службы.

Смазочно-охлаждающая жидкость CONDOR OIL PATRIOT — молочного цвета, производится на основе смеси различных масел и содержит специальную комбинацию присадок с высокими трибологическими характеристиками — противозадирных, антифрикционных, противоизносных и антибактерицидных присадок (для сохранения биостабильности во время работы). В состав входят антикорозийные присадки, для предотвращения окисления станков и инструмента, а также изготавливаемых деталей. Пеногасители — присадки для предотвращения вспенивания при тяжелых операциях (пример: глубокое сверление при высоких оборотах).

Продукт не содержит соединения бора, хлор, цинк, серу, фосфор, нитриты натрия, фенолов, формальдегида, канцерогенов, силиконы, амины, диэтаноамины и других часто используемых в СОЖ вредных компонентов.

Техническая консультация

ХАРАКТЕРИСТИКИ

внешний вид концентрата: Густая жидкость от бежевого до светло-коричневого цвета



внешний вид эмульсии:	молочно-белого цвета
pH:	8.8 - 9.7
плотность при 20°С (кг/м³) :	920 - 1090

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОЖ CONDOR OIL PATRIOT применяется для следующих типов станков:

- на станках с ЧПУ
- токарных станках
- сверлильных станках
- ленточнопильных станках
- фрезерных станках и обрабатывающих центрах

Смазочно-охлаждающая жидкость CONDOR OIL PATRIOT одинаково хорошо работает на механической и абразивной обработке, как черных, так и цветных металлов, например: сталь, алюминий, чугун, медно-латунные и хромо-никелевые сплавы и других металлах. Рекомендованная концентрация рабочей эмульсии составляет 6 -15%.

При работе с твердыми металлами — нержавеющей сталью, сплавами титана и пр., рекомендуем повысить концентрацию рабочей эмульсии от 15 до 25% и более.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL PATRIOT применяется на лезвийных и абразивных операциях токарной обработки, нарезания резьбы (резьбонарезания), ленточных пил по металлу, сверления, резки, накатки, прокатки и оребрения труб, а также волочения проволоки различного назначения (латунированной, оцинкованной, фосфатированной и др.) — как на индивидуальных станках, станках и обрабатывающих центрах с ЧПУ, так и при централизованной подачи на автоматических линиях.

Может использоваться как аналог следующих СОЖ: ТНК Универсал ЕР, Роснфеть Emultec 3175, Лукойл Фрео, Экотефлон, Экомет, ЭПМ, Эра-М, Аква, Аквакат-01, Инкам-3, Автокат Ф-78, Велс-1, Карбон-4, ОСМ-5, Рикомс, ТНК Универсал, Акватек и Акватек плюс, Ленол-10МБ, Аквол, НГЛ-205, Алтек, Эмульсол ЭГТ, Эмалон-М, Борамин, Витим, Волгол, Динол, Дипрол, Караидель, Макрокул, Максол, Модус, Москвинол, Сульфофрезол, Техкул 3000, Техмол, Укринол, Унизор, Экол, Экомил и другие.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНЦЕНТРАТА СОЖ CONDOR OIL PATRIOT:

- существенно увеличивают срок службы инструмента,
- не загрязняют оборудование и обрабатываемые детали,
- сама эмульсия имеет повышенный срок службы,
- сож стабилен при хранении и в работе (не распадается на масляную и водную фракции),
- эмульсии просты в приготовлении, не требуют специального оборудования для приготовления
- Продукт не огнеопасен в нормальных условиях,
- CONDOR OIL PATRIOT не вызывает раздражение кожи рук и дыхательных путей операторов станков, легко смывается водой, не токсичен.

Все эти качества помогают значительно снизить производственные затраты на закупку комплектующих к станкам и самой СОЖ.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ЭМУЛЬСИИ

В подходящую ёмкость загружается расчётное количество воды (t = 18 - 50 °C, общая жёсткость: 4.5 - 8 мг экв/л). Если жесткость воды превышает 8 мг экв/л, лучше применить средства, смягчающие воду.

При интенсивном перемешивании в воду постепенно добавляется необходимое количество концентрата. После добавления СОЖ, полученная эмульсия перемешивается 5-10 минут.

Утилизация СОЖ CONDOR OIL PATRIOT:

Могут быть использованы любые имеющиеся на предприятии способы и системы утилизации.

ХРАНЕНИЕ:

температура хранения: от -5 до +40 °C

По вопросам приобретения КОНЦЕНТРАТ СОЖ CONDOR OIL PATRIOT, 216Л и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: