



ЖИДКОСТЬ (МАСЛО) РЖ 8 (200Л, 160КГ)

Масло РЖ-8 представляет собой глубоко гидрированную маловязкую фракцию из сернистой нефти.

ПРИМЕНЕНИИ

Масло РЖ-8 применяется в качестве рабочей жидкости обеспечивая бесперебойную работу электроэрозионных станков средней и большой мощности. Также оно употребляется как смазочная жидкость на доводочных и токарных операциях. Жидкость РЖ-8 прекрасно отфильтровывается, обладает отличными очистительными и термо-охлаждающими свойствами, поэтому его применяют для охлаждения ножей, а также для обмазки деталей и смыва окалин, стружки и абразива.

Вся продукция имеет паспорта качества согласно ГОСТа или ТУ. Паспорта предоставляются по запросу.

По вопросам приобретения ЖИДКОСТЬ (МАСЛО) РЖ 8 (200Л, 160КГ) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов