



ПОЛИЭФИРНОЕ МАСЛО CONDOR OIL L-132 (ESTER ПРИСАДКА)

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



ПОЛИЭФИРНОЕ МАСЛО CONDOR OIL L-132 (ESTER ПРИСАДКА)

Мы предлагаем CONDOR Oil L-132 как компонент синтетических и полусинтетических моторных масел. Данный продукт обладает превосходными физико-химическими свойствами: индекс вязкости (150), температура застывания (минус 76°C), летучесть (Ткип=249°C при 4мм.рт.ст.), температура вспышки (выше 220°C); и высокая термоокислительная стабильность.

Техническая консультация

Эксплуатационные качества, Отличительные черты и Преимущества

Данный дизфир является «чистоработающим», поскольку лаки и шлам проявляют большую склонность к растворению в нем, нежели к выпадению в осадок. На практике, при вовлечении лишь в количестве 5-10% CONDOR Oil L-132 способен удалять отложения, образованные другими смазочными материалами. При вовлечении в синтетические и полусинтетические масла CONDOR Oil L-132 совместим с ПАО.

Область Применения

В автомобильной промышленности CONDOR Oil L-132 применяется в качестве база/компонент базы добавок к минеральным маслам и ПАО, как повышающие индекс вязкости, улучшающие низкотемпературные свойства, а также растворимость присадок.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ПОЛИЭФИРНОЕ МАСЛО CONDOR OIL L-132 (ESTER ПРИСАДКА)

Типичные физико-химические характеристики

Характеристики

ПОЛИЭФИРНОЕ МАСЛО CONDOR OIL L-132

Плотность при 15°C, г/см ³	0,914
Внешний вид	Светлая и прозрачная
Вязкость кинематическая, мм ² /с. при 100°C	3,21
Индекс вязкости	150
Испаряемость по NOAK, %	13,5
Температура застывания, °C	-76
Температура вспышки, °C	222
Вязкость динамическая при -20°C, -25°C	Менее 700

Почему следует приобретать у нас

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ПОЛИЭФИРНОЕ МАСЛО CONDOR OIL L-132 (ESTER ПРИСАДКА)

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

По вопросам приобретения масла моторное ПОЛИЭФИРНОЕ МАСЛО CONDOR OIL L-132 (ESTER ПРИСАДКА) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов