



СИСТЕМНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ CONDOR OIL XR, 20 ЛИТРОВ

CONDOR OIL XR — УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОМЫВКИ СИСТЕМ ПОДАЧИ СОЖ И ДРУГИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСТАНОВОК

CONDOR OIL XR — высококачественный системный очиститель, предназначенный для промывки индивидуальных, централизованных систем подачи СОЖ и различных производственных установок. Продукт содержит специальные поверхностно-активные компоненты и пакет моющих присадок, обладающих великолепным чистящим эффектом.

Рекомендуем к использованию перед полной заменой смазочно-охлаждающей жидкости или перед переходом на новый продукт.

Отличительные преимущества CONDOR OIL XR

Моментальный результат

Отличные очищающие, в том числе микробицидные свойства
Широкий спектр воздействия против бактерий, грибков и плесени
Низкая концентрация рабочего раствора
Обладает сильными антикоррозионными свойствами
Безопасен для стальных, медных и алюминиевых сплавов
Низкое пенообразование

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ CONDOR OIL XR

Рекомендуемая концентрация CONDOR OIL XR в водном растворе в зависимости от степени загрязненности системы и находится в диапазоне от 1 — 3 %. Для достижения максимального чистящего эффекта рекомендуется выдержать продукт в системе от 8 до 24 часов.

Для систем, работающих с СОЖ, CONDOR OIL XR можно добавлять перед последним ее запуском прямо в резервуар. Присутствие данного продукта не препятствует работе оборудования. После слива используемой СОЖ тщательно промойте резервуар водой и наполните его новой смазочно-охлаждающей жидкостью.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СИСТЕМНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ CONDOR OIL XR, 20 ЛИТРОВ

Для предотвращения блокировки системы из-за засорения рекомендуется проверять фильтры и сливные отверстия. Благодаря эффективному действию состава, система очищается даже после 8 — 24 часового применения продукта. В случае особо сильного загрязнения системы рекомендуем сочетать химический и механический способы очистки.

По окончании операции очистки оборудования, СОЖ, содержащую очиститель, можно слить и утилизировать в обычном порядке.

.

По вопросам приобретения СИСТЕМНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ CONDOR OIL XR, 20 ЛИТРОВ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов