



СИСТЕМНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ GRO TANOL SR2, 10 ЛИТРОВ

GRO TANOL SR2 — ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОМЫВКИ СИСТЕМ ПОДАЧИ СОЖ И ДРУГИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСТАНОВОК ОТ МАСЕЛ, ДРОЖЖЕЙ И ГРИБОВ

Grotanol SR2 — высококачественный системный очиститель, предназначенный для промывки систем подачи СОЖ и различных производственных установок от масел, смазок, плесени, дрожжей и грибов.

Рекомендуем к использованию перед полной заменой смазочно-охлаждающей жидкости или перед переходом на новый продукт.

Отличительные преимущества Grotanol SR2

Пригоден для стальных, медных и алюминиевых сплавов

Обладает антикоррозионными свойствами

Низкая склонность к пенообразованию

Мгновенный результат

Экономичный, низкая рабочая концентрация раствора

Превосходные очищающие микробицидные свойства

Широкий и сбалансированный спектр действия, направленный против бактерий, грибов и плесени

Не влияет на изменение индекса АОХ

Отвечает требованиям стандарта EN 1275

Предназначено для слабощелочных средств с уровнем pH от 8 до 11

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ GRO TANOL SR2

Рекомендуемая концентрация Grotanol SR2 в водном растворе в зависимости от степени загрязненности системы и находится в диапазоне от 0,25 — 0,75 %.

Рекомендуется вносить Grotanol SR 2 в эмульсию СОЖ перед началом последней смены, после чего продолжить работу, как обычно.

Эмульгаторы удаляют капли масла и взвешенные в системе частицы грязи. Чтобы не допустить закупорки, следует регулярно проверять состояние фильтров и сливных отверстий.

Помимо микробиологической санации, т.е. снижения количества микроорганизмов в системе, обеспечивается очень хороший чистящий эффект. Благодаря превосходным микробицидным свойствам Grotanol SR2, полная санитарная очистка системы достигается в период от 6 до 24 часов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



СИСТЕМНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ GROTANOL SR2, 10 ЛИТРОВ

В случае особенно сильного загрязнения рекомендуется комбинировать химическую и механическую очистку.

По окончании обработки, которая обычно продолжается в течение одной смены, раствор СОЖ с очистителем следует слить, разделить, и утилизировать, как обычно.

.

По вопросам приобретения СИСТЕМНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ GROTANOL SR2, 10 ЛИТРОВ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов