



ЖИДКОСТЬ (МАСЛО) РЖ 3 (20Л,16КГ)

Рабочая жидкость РЖ-3 производится по и представляет собой маловязкую фракцию глубокого гидрирования сернистых марок нефти. РЖ-3 диэлектрическая жидкость для координатно-прошивочных электроэрозионных станков применима как при черновой, так и при чистовой обработке при работе графитовыми, латунными, медными электродами. Безопасна для здоровья человека.

ПРИМЕНЕНИЕ

Масло РЖ-3 является рабочей жидкостью для маломощных станков, выполняющих электроэрозионную обработку металлов, является заменой керосинов. Помимо этого, РЖ-3 используется в качестве рабочей жидкости при выполнении ряда операций в механосборочном производстве, где не происходит сильного нагрева (так как температура вспышки рассматриваемой жидкости всего 80С) обрабатываемых поверхностей: хонингования, полирования, промывки. Продукт обеспечивает защиту металлов, в том числе цветных, от коррозии в процессе их обработки. Жидкость РЖ-3 также служит разбавителем в экстракционных системах.

Вся продукция имеет паспорта качества согласно ГОСТа или ТУ. Паспорта предоставляются по запросу.

По вопросам приобретения ЖИДКОСТЬ (МАСЛО) РЖ 3 (20Л,16КГ) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов