

**ДИАЛКИЛДИТИОФОСФАТ ЦИНКА****ТУ 0257-022-40065452-04**

Техническая консультация

Применение	А-24 обеспечивает контроль окисления и износа в бензиновых и дизельных двигателях. Эта присадка используется с моющими, диспергирующими и нейтрализующими присадками в машинных маслах. Особенно эффективна в составе моторных и трансмиссионных масел.	
Дозировка	0,6 – 1,3 масс. %	
Типичные свойства	Химические	10,5
	Цинк, масс %	9,0
	Фосфор, масс %	17,5
	Сера, масс %	1,2
	Физические	8
	Плотность при 15°С, кг/дм ³	
	Вязкость при 100°С, мм ² /с	

По вопросам приобретения А-24 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов