



Пароизоляционная бутилкаучуковая уплотнительная лента.

Эластичная лента из бутилового каучука высокой степени клейкости, дублированная нетканым полотном. Имеет дополнительную крепежную полосу для монтажа ленты в скрытые места. Применяют для защиты монтажного шва изнутри помещения.

Сертификат Соответствия ГОССТАНДАРТА РОСС RU.СЛ 44.НН00041 ГОССТРОЙ РФ № 0179289

Область применения:

Используется для паронепроницаемого уплотнения сопряжения оконных рам и дверных коробок с конструкциями зданий, при любых способах отделки откосов.

Преимущества материала:

- высокая паронепроницаемость;
- качественная адгезия ленты и крепежной полосы к различным материалам без предварительной грунтовки;
- сторона армированная нетканым полотном хорошо окрашивается;
- совместимость со всеми видами профилей и их покрытиями, со всеми строительными материалами, а также с акрилами, поликарбонатами и различными штукатурками; можно наносить штукатурку, краску, шпаклевку или применять отделку другими материалами;
- защита от агрессивных атмосферных факторов;
- продукт экологически чистый и безопасный в работе.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Абрис С-ЛТ д.

Технические данные	ГОСТ 30971-2002	Абрис С-ЛТд.
Водопоглощение, %	не более 3%	0 - 0,3
Температурный интервал эксплуатации, °С	от -35 до + 70	от -60 до +140
Адгезионная прочность, кгс/см	не менее 0,3	не менее 0,5
Срок годности	—	не менее 20 лет

По согласованию можно заказать любые типоразмеры.

Инструкция по монтажу:

- ленту нарезать на куски нужной длины, оставляя по углам припуск до 5 см;
- снять защитную ленту с бутиловой полосы и прикрепить ленту на внутренней поверхности откоса оконного проема таким образом, чтобы она располагалась за внутренней поверхностью рамы (возможны другие способы установки);
- снять защитную полосу с внутреннего самоклеящегося слоя, заполнить стык теплоизоляционным на 3/4 полости, не ожидая полного вспучивания пены (а при необходимости, отрезать выступающий пеноматериал заподлицо с внутренней поверхностью рамы), прикрепить ленту к раме, на расстояние не менее 10 мм от кромки;
- полученный шов можно накрыть отделочным профилем или другим материалом;
- установку пароизоляции нижнего шва, под подоконником, рекомендуют производить после заполнения полости пеной, при этом бутилкаучуковая монтажная полоса окажется снаружи стыка и может быть использована для уплотнения стыка между рамой и подоконником.

По вопросам приобретения **абриса С-ЛТ д** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов