

**Пароизоляционная бутилкаучуковая уплотнительная лента.**

Эластичная лента из бутилового каучука высокой степени клейкости, армированная термостойким полиэтиленом.

Область применения:

Лента предназначена для изоляции наружной поверхности при строительстве и ремонте подземных и надземных трубопроводов с целью защиты их от коррозии, а также для защиты стыков, фланцев, отводов и переходов трубопроводов методом одностадийного холодного нанесения.

Преимущества материала:

- Герметик при нанесении ленты технологичен, обладает отличной гибкостью и высокой клеящей способностью при обмотке трубы при любой температуре воздуха. Настоятельно рекомендуется грунтование мастикой Абрис Рп.
- Обеспечивает антикоррозионную обработку в течение 20 лет, не меняет своих свойств в течение этого времени;
- Защищает от агрессивных атмосферных факторов и УФ-излучения;
- Наносится как ручным, так и машинным способом.

Техническая консультация

Показатель	Значение
Цвет	Черный
Длина лент в рулоне, м	От 12 до 31
Общая толщина, мм	От 2 до 5
Прочность при растяжении при +23°C (N/10мм ширины)	≥40
Удлинение при разрыве при +23°C,%	≥250
Прочность связи с металлом при отслаивании, кгс/см, не менее	20



Водопоглощение, % , не более	0,1
Диэлектрическая сплошность, кВ/мм	5,0
Температурный интервал эксплуатации, °С	-50° до +80°

По согласованию можно заказать любые типоразмеры.

По вопросам приобретения **абриса С-ЛТ пэком** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: