



Применение

Ацетон Ultimax ГОСТ 2768-84 представляет собой бесцветную однородную жидкость без мути, расслаивания и взвешенных частиц. В авторемонте ацетон применяют для обезжиривания металлических поверхностей и промывки малярного инструмента.

Технические характеристики

- Массовая доля ацетона, % — не менее 99,75
- Плотность при 20 С, г/см³ — 0,789-0,791
- Массовая доля воды, % — не более 0,2
- Массовая доля метилового спирта, % — не более 0,05
- Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, % — не более 0,001
- Устойчивость к окислению марганцовокислым калием, ч — не менее 4

Меры безопасности

Работу с растворителем проводят в резиновых перчатках в хорошо проветриваемом помещении. При попадании растворителя на кожу его смывают большим количеством воды. При разливе растворителя на поверхность его собирают совком, затем поверхность промывают большим количеством воды. Хранить вдали от приборов отопления и электрооборудования. Беречь от огня.



АЦЕТОН ULTIMAX

По вопросам приобретения АЦЕТОН ULTIMAX и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов