



Состав:

Соединение, содержащее свободные аминогруппы, ответственные за образование сетчатого полимера.

Применение:

Используется для отверждения смолы. А также для небольших отливок и других отверждений при комнатной температуре.

Свойства:

Жидкость светло-желтого цвета. Отсутствуют механические включения. Материалы, полученные на основе этого отвердителя, отличаются пониженной горючестью, высокой водостойкостью, хорошей химической стойкостью и повышенной прочностью.

Меры предосторожности:

При использовании пользоваться резиновыми перчатками. Избегать попаданий в глаза и внутрь! Не хранить в месте, доступном для детей!

Гарантийный срок хранения:

Отвердитель хранится 6 месяцев со дня изготовления.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше +40 °C и избегать температур ниже нуля градусов по Цельсию.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Аддукт ИМЭП-1

Срок службы покрытия:

Срок службы покрытия смолой, отвержденной ИМЭП-1, составляет более 9ти месяцев.

Время высыхания:

Не более двух часов.

Нормативные документы:

ТУ 6-10-1631-77

По вопросам приобретения Аддукт ИМЭП-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов