Техническая консультация

Состав:	Раствор акрилового сополимера с адгезионными добавками в органиче-ском растворителе.
Физико-химические свойства:	Прозрачная вязкая жидкость светло-желтого цвета, растворима в ацетоне, этилацетате, бензине. Массовая доля нелетучего остатка, %, не менее 30 Динамическая вязкость при 20°С,Па-с 0,3-1,0
Применение:	В качестве клеевого слоя лент на полимерной основе для липких аппли-каций; для изготовления липких уплотнительных, облицовочных и шумо- теплоизоляционных материалов. При использовании Адгезива АК липкий слой с достаточной проч-ностью обеспечивает крепление различных полимерных материалов на основе полиэтилена, сэвилена, лавсана, поливинилхлорида к металличе-ской поверхности, стеклу, пластмассе и др.
Аналоги по применению:	Сополимер Акрилат-85КТ, Россия.
Упаковка:	Бочки стальные емкостью — 200 дм3.
Хранение:	В крытых складских помещениях, в плотно закрытой таре, при темпера-туре не ниже 15 °С. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей и влаги.

По вопросам приобретения адгезив АК и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: