



## Техническая консультация

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Состав:                     | Раствор акрилового сополимера с адгезионными добавками в органическом растворителе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Физико-химические свойства: | Прозрачная вязкая жидкость светло-желтого цвета, растворима в ацетоне, этилацетате, бензине.<br>Массовая доля нелетучего остатка, %, не менее 30<br>Динамическая вязкость при 20°C, Па·с 0,3-1,0                                                                                                                                                                                                                   |
| Применение:                 | В качестве клеевого слоя лент на полимерной основе для липких аппликаций; для изготовления липких уплотнительных, облицовочных и шумо- теплоизоляционных материалов.<br>При использовании Адгезива АК липкий слой с достаточной прочностью обеспечивает крепление различных полимерных материалов на основе полиэтилена, сэвилена, лавсана, поливинилхлорида к металлической поверхности, стеклу, пластмассе и др. |
| Аналоги по применению:      | Сополимер Акрилат-85КТ, Россия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Упаковка:                   | Бочки стальные емкостью — 200 дм <sup>3</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Хранение:                   | В крытых складских помещениях, в плотно закрытой таре, при температуре не ниже 15 °С. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей и влаги.                                                                                                                                                                                                                                                                     |

По вопросам приобретения адгезив АК и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов