



Уникальная добавка для снижения температуры укладки и уплотнения асфальтобетона «Адгезол-Зтд». (аналог: Cekabase RT (Франция), Evotherm J1 (США), Redissett WMX (Швеция)).

Применение

технологической добавки «Адгезол 3-тд» позволяет снизить температуру в режимах приготовления укладки и уплотнения смеси на 20 — 40°C. При применении присадки «Адгезол-Зтд» улучшается адгезия битума к каменному материалу, улучшается пластичность асфальта при пониженных температурах. Битумная присадка «Адгезол-Зтд» выпускается в жидком виде, что облегчает её дозирование на АБЗ.

Преимущество этой добавки состоит в том, что на марку PG (марка по пенетрации) битума это не оказывает влияния, и улучшает ее. Способствует активной адгезии, со способностью обволакивания. Результатом является меньшее старение битума, меньшее потребление энергии, уменьшение эмиссии дыма на месте строительства и более длительный сезон укладки.

Добавка применяется при производстве горячих асфальтобетонных смесей на существующем оборудовании АБЗ. Процесс добавки (0,5-1,0%) прост и аналогичен процессу введения жидкой адгезионной добавки: может вводиться как непосредственно в линию горячего битума АБЗ, так и в рабочую емкость горячего битума. При добавлении Адгезол-ЗТД сортность битума не меняется.



Преимущества при применении «Адгезола 3-ТД» в асфальтобетоне:

- Возможность применения технологии на любых видах горячих смесей и снижение температуры их производства;
- Возможность укладки и уплотнения при низких атмосферных температурах;
- Повышение коэффициента уплотнения по сравнению с горячими смесями в холодное время года;
- Возможность снижения энергоемкости производства, а/б смесей;
- Улучшает адгезию битума к каменному материалу;
- Улучшает пластичность асфальта при низких температурах;
- Жидкую добавку – легко дозировать на АБЗ;
- Не изменяет марки битума по пенетрации, замедляет процесс старения битума;
- Облегчает укладку асфальта и его уплотнение;
- Позволяет снизить температуру укладки и уплотнения;
- Позволяет продлить сезон дорожных работ и увеличить расстояния транспортировки к месту производства работ;
- Снижает тепловую нагрузку на мостах;
- Нет необходимости вносить какие-либо изменения в конструкцию АБЗ;
- Позволяет улучшить условия труда: снижение температуры на рабочем месте, уменьшение количества испарений и аэрозолей в воздухе. Нет необходимости изменять в рецепт асфальтобетона, ПРОСТО ДОБАВЬТЕ ДОБАВКУ «Адгезол 3-ТД»



По вопросам приобретения Адгезол-ЗТД и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Адгезол-ЗТД

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов