



АДВ-5, АДВ-5М, АДВ-24 Компонент АДВ-А-24ТУ 2226-078-22736960-2003

Является полиуретановым форполимером и используется в качестве основной составляющей клеевой системы АДВ-24 при склеивании различных тонких полимерных пленок.

В отдельных случаях может использоваться как однокомпонентная система, отверждаемая влагой воздуха.

Отличительным свойством клея является высокая эластичность клеевой пленки.

#### **Физико-механические показатели:**

Соотношение компонентов 4:1

Жизнеспособность клея в закрытой таре, ч 8-10

Массовая доля нелетучего вещества  $80 \pm 5$

Массовая доля изоцианатных групп, % 3,5-6,0

Условная вязкость клеевой композиции по ВЗ-246 (сопло 6) при  $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ , в пределах, с 50-150

Прочность при расслаивании клеевого соединения ПЭТФ/ПЭ: через 48 час, Н/см, не менее 1,3

#### **Требования безопасности:**

Санитарно- технологической оценкой по ГОСТ 12.1.007-76 компонент АДВ-А-24 и клей на его основе АДВ-24 отнесены к IV классу опасности.

Чтобы купить **АДВ-5, АДВ-5М, АДВ-24 Компонент АДВ-А-24ТУ 2226-078-22736960-2003** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов