



Авиационное минеральное масло общего назначения

Назначение

Для шкворней, валов, штифтов, подшипников соединений, роликов, тросов, механизмов радаров и приборов

Спецификации

MIL-PRF-7870C

Тара

банка 3,78 л(6 шт. в коробке)

Преимущества Aeroshell Fluid 3

- Рекомендуемый температурный диапазон применения от -54°С до +121°С.
- Содержит ингибиторы против окисления и коррозии.
- Обладает относительно низкой вязкостью и хорошей устойчивостью к испарению.

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Характеристики AeroShell Fluid 3

	Масло AeroShell Fluid 3	MIL-PRF- 7870C AeroShell Fluid 3
Тип масла	минеральное	—
Кинематическая вязкость		
при 38°C	10,00 мм ² /с	не менее 10
при 40°C	4000 мм ² /с	не более 4000
Температура вспышки в открытом тигле	155°C	не ниже 130
Температура застывания	ниже -57°C	не выше -57°C
Относительная плотность при 15,6°C	0,89	—
Коррозионность	выдерживает	выдерживает
Цвет по классификации ASTM	менее 0,5	—
Кислотное число, мг КОН/г	выдерживает	выдерживает

По вопросам приобретения AeroShell Fluid 3 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: