



AeroShell Fluid 4 — рабочая жидкость на основе минерального масла с присадками. Гидравлическая жидкость рекомендуется для систем шасси, исполнительных и контрольных механизмов закрылков, тормозов, амортизаторов, автопилота, стоек, сервомеханизмов и пр.

Спецификации/допуски:

MIL-H-5606A, DEF STAN 91-48. Российский аналог: АМГ-10

Техническая консультация

Основные свойства

Марка	Кинематическая вязкость при 40/100оС, мм2/с	Плотность при 15 оС, кг/м3	Температура вспышки в открытом тигле,оС	Температура застывания, оС
AeroShell Fluid 4	14,1/5,3	870	105	<-60

По вопросам приобретения AeroShell Fluid 4 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов